

if#1 Lieferprogramm Stand 11/2017

bestehend aus Systemwärmedämmung, auf Maß geschnitten, konfektioniert,
 zusammgebaut mit Dämmstoff-Federn 1-2 Stück je Stoß aus Phonotherm.
 Je if#1 Element zwei Befestigungs- und Transportsystemschiene walzblank eingebaut.

Kurzbezeichnung	Material	Stärke
if one eps 035		
if#1 eps035#10	EPS 0.35 \geq 100 kPa	0,10 m
if#1 eps035#12	EPS 0.35 \geq 100 kPa	0,12 m
if#1 eps035#14	EPS 0.35 \geq 100 kPa	0,14 m
if#1 eps035#16	EPS 0.35 \geq 100 kPa	0,16 m
if#1 eps035#18	EPS 0.35 \geq 100 kPa	0,18 m

Kurzbezeichnung	Material	Stärke
if one eps 032		
if#1 eps032#10	EPS 0.32 \geq 100 kPa	0,10 m
if#1 eps032#12	EPS 0.32 \geq 100 kPa	0,12 m
if#1 eps032#14	EPS 0.32 \geq 100 kPa	0,14 m
if#1 eps032#16	EPS 0.32 \geq 100 kPa	0,16 m
if#1 eps032#18	EPS 0.32 \geq 100 kPa	0,18 m

Kurzbezeichnung	Material	Stärke
if one#peri#035		
if#1 peri035#10	EPS Perimeter 0.35 \geq 150 kPa	0,10 m
if#1 peri035#12	EPS Perimeter 0.35 \geq 150 kPa	0,12 m
if#1 peri035#14	EPS Perimeter 0.35 \geq 150 kPa	0,14 m
if#1 peri035#16	EPS Perimeter 0.35 \geq 150 kPa	0,16 m
if#1 peri035#18	EPS Perimeter 0.35 \geq 150 kPa	0,18 m

Kurzbezeichnung	Material	Stärke
Sonderarbeiten		
Bohrung if#1 Element gemäß ihren Angaben		
if#1/b	Bohrung gerade	
if#1/bs	Bohrung schräg	

Kurzbezeichnung	Material	Stärke
if#1 Tür- und Fensterabschalung		
umlaufend mit Aussteifung ca. alle 50 cm, Tiefe 20 cm bis 30 cm		
if#1/ao	OSB-Platte 15 mm	
if#1/ap	wie if one#ao, Phonothermleiste 20 mm - 60 mm tief in der Wärmedämmung als Schraubgrund eingebaut.	
if#1/apl	wie ap jedoch Phonothermplatte 20 mm 100 bis 140 mm tief	

Alle Preise netto ab Werk Rottweil. Frachtpreise auf Anfrage
 Es gelten unsere Verkauf- und Lieferbedingungen.

