

if#2

Lieferprogramm Stand 11/2017 für Fertigteilwerke

bestehend aus Systemwärmedämmung, auf Maß geschnitten, konfektioniert, zusammengebaut mit Dämmstoff-Federn 1-2 Stück je Stoß aus Phonotherm. System-Kunststoffabstandshalter, Befestigungs- und Tranzportsystemschiene Schrauben und Aufnahmen zur Befestigung der notwendigen, konstruktiven und statischen Bewehrung.

Kurzbezeichnung

if#2 eps031

für Ortbetonkern, **8 cm bis 10 cm**
Innenschale 6 cm
konstruktiv gesamt: 14 bis 16 cm

if#typ#Material#Betonkern#Dämmstärke U-Wert, Wandstärke gesamt

if#2#eps031#8-10#14	0,211 W/m ² K, 28/29 cm
if#2#eps031#8-10#15	0,197 W/m ² K, 29/30 cm
if#2#eps031#8-10#16	0,186 W/m ² K, 30/31 cm
if#2#eps031#8-10#18	0,166 W/m ² K, 32/33 cm
if#2#eps031#8-10#20	0,150 W/m ² K, 34/35 cm
if#2#eps031#8-10#22	0,137 W/m ² K, 36/37 cm
if#2#eps031#8-10#24	0,126 W/m ² K, 38/39 cm
if#2#eps031#8-10#26	0,116 W/m ² K, 40/41 cm

if#typ#Material#Betonkern#Dämmstärke

für Ortbetonkern, **10 cm bis 12 cm**
Innenschale 6 cm
konstruktiv gesamt: 16 bis 18 cm

if#typ#Material#Betonkern#Dämmstärke U-Wert, Wandstärke gesamt

if#2#eps031#10-12#14	0,211 W/m ² K, 30/31/32 cm
if#2#eps031#10-12#15	0,197 W/m ² K, 31/32/33 cm
if#2#eps031#10-12#16	0,186 W/m ² K, 32/33/34cm
if#2#eps031#10-12#18	0,166 W/m ² K, 34/35/36 cm
if#2#eps031#10-12#20	0,150 W/m ² K, 36/37/38 cm
if#2#eps031#10-12#22	0,137 W/m ² K, 38/39/40 cm
if#2#eps031#10-12#24	0,126 W/m ² K, 40/41/42 cm
if#2#eps031#10-12#26	0,116 W/m ² K, 42/44/46 cm

Kurzbezeichnung

if#2 Tür- und Fensterabschalung

umlaufend mit Aussteifung ca. alle 50 cm, Tiefe 20 cm bis 30 cm

if#2#ao OSB-Platte 15 mm

Alle Preise netto ab Werk Rottweil. Frachtpreise auf Anfrage
Es gelten unsere Verkauf- und Lieferbedingungen.